

**Generator Benzina KGE 4000C****KGE 4000C**

Ieșiri 2 prize monofazate 16A

Insonorizat nu

Combustibil benzina

Curent nominal 13 A

Dimensiuni 675x520x540 mm

Tensiune nominala 230 V

Greutate 71 kg

Model motor KG 280

Putere maxima 3.3 kVA

Tip motor 1 cilindru / 4 timpi OHV / răcit cu aer

Putere nominala 3 kVA

Consum estimat 277 g/kWh

Grad protectie IP 23

Turatie nominala 3000 rpm

LWA 95 dB

Autonomie 5 h

Capacitate cilindrica 389 cmc

LpA 69 dB

Sistem pornire la sfoară

Tip ulei SAE 10W30/15W40

Capacitate rezervor 6 L

Factor de putere 1

Rata de compresie 8.5/1

**REDUCERE**~~2.130lei~~**1.500lei****Cod: 11.5001.4000****Avantaje:**

Sistem de combustie de mare eficiență: asigură o ardere completă, reduce noxele eliminate și mărește autonomia printr-un consum scăzut de combustibil

Curent de calitate: sistemul AVR limitează fluctuațiile curentului de ieșire și oferă protecție la suprasarcină, oprind automat generatorul și evitând astfel avariarea sistemului

**Generator Diesel KDE 3500X****KDE 3500X**

Iesiri 2 prize  
Insonorizat nu  
Combustibil diesel  
Curent nominal 12.2 A  
Dimensiuni 655x480x530 mm  
Tensiune nominala 230 V  
Greutate 65 kg  
Model motor KM 178FG  
Putere maxima 3.2 kVA  
Tip motor 1 cilindru / 4 timpi / injectie directa  
Putere nominala 2.8 kVA  
Consum estimat 370 g/kWh  
Grad protectie IP 23  
Turatie nominala 3000 rpm  
LwA 96 dB  
Autonomie 8.5 h  
Capacitate cilindrica 296 cmc  
LpA 77 dB  
Sistem pornire la sfoara  
Tip ulei SAE 10W30/15W40  
Capacitate rezervor 13.5 l  
Factor de putere 1  
Rata de compresie 20/1

**REDUCERE****3.666lei****2.020 lei****cod: 11.5000.3500****Avantaje:**

Sistem de combustie de mare eficienta: asigura o ardere completa, reduce noxele eliminate si maresete autonomia printr-un consum scazut de combustibil

Curent de calitate: sistemul AVR limiteaza fluctuatiile curentului de iesire si ofera protectie la suprasarcina, oprind automat generatorul si evitand astfel avariarea sistemului